

UBERLUB HYDROCELL SERİSİ HİDROLİK SİSTEM YAĞLARI

UBERLUB HYDROCELL SERİSİ Her türlü hidrolik sistem ve ekipmanlarda kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiş yüksek kaliteli endüstriyel hidrolik yağdır. Yağlar, uygun şekilde seçilmiş bir dizi korozyon önleyici, oksidasyon önleyici ve yağlama katkılarının yanı sıra emülsifiye edici ve köpük önleyici özellikler içerir. Bu yağlar, endüstriyel ve mobil servis uygulamaları için tasarlanmış olup tamamen yüksek kalite baz yağlar ile üretilmiştir.

Kül oluşturan bileşenler, silikon ve çinko içermez. Çok iyi aşınma önleyici ve korozyona karşı koruma özellikleri, olağanüstü oksidasyon ve termal stabilite, düşük köpüklenme eğilimi sergiler.

TEKNİK VERİLERİ (TYPICAL VALUES)

UBERLUB HYDROCELL SERİSİ	ISO 32	ISO 46	ISO 68	
Specific Gravity @ 15°C	0.860	0.865	0.880	
Flash Point °C.	220	228	230	
Viscosity cSt @ 100 °C	5.4	6.9	9	
Viscosity cSt @ 40 °C	32	46	68	
VI	102	105	107	
Pour Point, °C.	-36	-30	-30	
Rust test	PASS	PASS	PASS	

Yukarıda verilen değerler araştırma ve geliştirme çalışmaları nedeniyle değişebilir.

Üretimden üretime tipik özelliklerde hafif farklılıklar gösterebilir.

Sağlık, Emniyet ve Çevre Bilgileri

Kullanma talimatlarına ve Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) sağlanan tavsiyelere uygun olarak kullanıldığı sürece, ürünün insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratması beklenmemektedir. Ürünle sürekli teması olan kişinin koruyucu ekipman kullanması önerilir. Kullanılmış yağlar toprağa ve atık su kanallarına dökülmemelidir. Kullanılmış ürünleri T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı'nın Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'nde belirtilen şekilde geri kazanımı sağlanmalı veya bertaraf edilmelidir

0264 275 8649

www.uberlub.com.tr

Hanlı Merkez Mah. 22 Nolu Sk. No: 43 / Z1 Arifiye / Sakarya

UBERLUB HYDROCELL SERİSİ HİDROLİK SİSTEM YAĞLARI

ÖZELLİKLER VE PERFORMANSLAR

- Mükemmel aşınma önleme özellikleri.
- Geliştirilmiş soğutma sıvısı uyumluluğu.
- Çeşitli metalurji kullanan sistemleri korur.
- Olağanüstü termal ve oksidasyon kararlılığı.
- Mükemmel korozyon koruması.
- Çok çeşitli ekipman gereksinimlerini karşılar.
- Uzun yağlama ömrü.
- Su varlığında iyi stabilite.

ULUSLARARASI ONAYLAR

DENISON

Denison HF-0,
HF-1, HF-2

SAE

SAE MS1004

PARKER

PARKER

VICKERS

M-2950-S
I-2860-S
35VQ25

AFNOR NF

AFNOR NF 48-603

ASTM

ASTM D 2882
ASTM D 6158

CIN. LAMB

P-68/69/70

RACINE

RACINE

DIN

DIN 51524 Part 2
HLP Type



0264 275 8649



www.uberlub.com.tr



Hanlı Merkez Mah. 22 Nolu Sk. No: 43 / Z1 Arifiye / Sakarya