

UBERLUB PLUS YARI SENTETİK SERİSİ MOTOR YAĞLARI SN+/SP

UBERLUB ULTRA FULL SENTETİK SERİSİ MOTOR YAĞLARI yeni teknoloji yüksek kaliteli yarı sentetik yağlarla formüle edilmiştir. Bu ürünlerde motorların korunmasına yönelik özel kalitede katıklar bulunmaktadır. Benzinli ve dizel araçlar için tasarlanmıştır. Bu yüksek performanslı motor yağları YÜKSEK ALMAN KALİTESİ ile tasarlanmış ve formüle edilmiştir. Bu yüksek kaliteli motor yağları aynı zamanda daha iyi emisyon kontrolü sağlamaya, yakıt ekonomisini artırmaya ve motor aşınmasını ve piston birikintilerini azaltmaya yardımcı olur. Geleneksel motor yağlarının çok ötesinde yağlama ve koruma sağlamak üzere tasarlanmışlardır ve rakip yakıtlar da dahil olmak üzere çeşitli farklı yakıtlarla uyumludurlar. Aşınmaya karşı olağanüstü koruma sağlar, yağ ve yakıt tüketimini azaltır ve yağın motora hızlı nüfuz etmesini sağlar. Bu nedenle, üreticinin spesifikasyonlarına bağlı olarak 25.000 km'nin üzerinde yağ değişim aralıkları mümkündür. Bu yüksek performanslı motor yağları, API SP / ILSAC GF-6A standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış ve formüle edilmiştir ve çoğu gereksinimleri karşılar.

CHARACTERISTICS (TYPICAL VALUES)

UBERLUB PLUS SENTETİK SERİSİ MOTOR YAĞLARI	SAE 5W-30	SAE 5W-40	SAE 5W-20	SAE 0W-20
Yoğunluk @ 15°C	0.850	0.860	0.845	0.845
Parlama Noktası °C.	220	220	220	220
Viskozite cSt @ 100 °C	11.25	14.5	6,8	6,8
Viskozite cSt @ 40 °C	65	91	35	35
VI	168	166	157	157
Akma Noktası, °C.	-42	-42	-42	-42
TBN (D-2896)	>10	>10	>10	>10

Yukarıda verilen değerler araştırma ve geliştirme çalışmalarından kaynaklanmaktadır.

Üretimden üretime özelliklerinde ufak değişiklikler olabilir.

Sağlık, Güvenlik ve Çevre Bilgileri

Ürünün kullanma talimatı ve talimatlara uygun olarak kullanıldığı süre boyunca insan sağlığına olumsuz etki yapması beklenmemektedir.

Güvenlik Veri Sayfasını (MSDS) iletme önerileri. Çocuk koruyucu ekipmanların sürekli danışılarak kullanılması tavsiye edilir.

ürünle birlikte. Kullanılmış yağlar tüketilmemeli ve atık su kanallarına dökülmelidir. İkinci el ürünler Geri alınmalı veya aşılmalıdır

Çevre ve Orman Bakanlığı Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde belirtildiği gibi.

0264 275 8649

www.uberlub.com.tr

Hanlı Merkez Mah. 22 Nolu Sk. No: 43 / Z1 Arifiye / Sakarya

UBERLUB PLUS YARI SENTETİK SERİSİ MOTOR YAĞLARI SN+/SP

ÖZELLİKLER VE PERFORMANSLAR

- Yüksek aşınma direnci.
- Kolay çalışma özelliğinden dolayı yakıt tasarrufu.
- Mükemmel deterjan ve dispersan özellikleri.
- Siyah çamur oluşumunun önlenmesi.
- Yüksek oksidasyon stabilitesi sayesinde uzun ömürlüdür.
- Mükemmel soğuk çalıştırma performansı.
- Çok iyi viskozite sıcaklık davranışı.
- Düşük buharlaşma.
- Katalizörlere uygundur.

ULUSLARARASI ONAYLAR

API

SP, SN PLUS, SM,
SL, SJ SG, SF
SB, CF/CF-2
5W-30 DEXOS 2
SN
5W-40 DEXOS 2
SN

CUMMINS

GF-5 (0W-20, 0W-30,
0W-40, 5W-20,
5W-30,
10W-30, 15W-50)
GF-4 /
GF-3 / GF-2

ALLISON

C-4, C-3
MIL-PRF-2104G (AA52306)
MIL-L-2104-B
MIL-L-46152

MB

MB 229.1
MB 229.5
5W-30
MB 229.31
MB 229.51
5W-30 DEXOS 2
MB 229.51
MB 229.31
MB 229.52
5W-40
MB 229.31
MB 229.51

VOLKSWAGEN

VW 502.00
VW 505.00
VW 503.00
VW 505.01
VW 506.00
5W30
VW 507.00
5W-30 DEXOS 2
VW 502.00, 505.01
5W-40 DEXOS 2
VW 502.00
VW 505.01

ACEA

A3/B4, A3/B3
A5/B5, A1/B1
C4, C3, C2, C1
5W-30 DEXOS 2
C3
5W-40 DEXOS 2
C3

MIL

MIL-L-2104-B
MIL-L46152

ILSAC

GF-6 A
GF-5 F-4
GF-3 /
GF-2 GF-1

RENAULT

5W-30 DEXOS 2
RN 0700
5W-40 DEXOS 2
RN 0700
RN 0710



0264 275 8649



www.uberlub.com.tr



Hanlı Merkez Mah. 22 Nolu Sk. No: 43 / Z1 Arifiye / Sakarya